

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 334.5	m m	334.500	
				RAZEM	334.500
2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 658.72	m ² m ²	658.720	
				RAZEM	658.720
3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 334.5	m m	334.500	
				RAZEM	334.500
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 66.9*0.1	m ³ m ³	6.690	
				RAZEM	6.690
5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 239.3	m m	239.300	
				RAZEM	239.300
6	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 69.2	m m	69.200	
				RAZEM	69.200
7	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x22/30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26.0	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 334.5	m m	334.500	
				RAZEM	334.500
9	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm wbudowanego w postaci gotowej mieszanki 334.5*0.2	m ² m ²	66.900	
				RAZEM	66.900
10	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem 334.5*0.2	m ² m ²	66.900	
				RAZEM	66.900
11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm typ cegła kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr 3,0 cm 334.5*0.2	m ² m ²	66.900	
				RAZEM	66.900
12	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (CHODNIK) 550.93	m ² m ²	550.930	
				RAZEM	550.930
13	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm wbudowanego w postaci gotowej mieszanki 550.93	m ² m ²	550.930	
				RAZEM	550.930
14	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem 550.93	m ² m ²	550.930	
				RAZEM	550.930
15	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm szary na podsypce cementowo-piaskowej 1:10 gr 3,0 cm (CHODNIK) 550.93	m ² m ²	550.930	
				RAZEM	550.930
16	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (ZJAZDY) 152.36	m ² m ²	152.360	
				RAZEM	152.360
17	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm wbudowanego w postaci gotowej mieszanki 152.36	m ² m ²	152.360	
				RAZEM	152.360
18	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		152.36	m ²	152.360	
				RAZEM	152.360
19	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor grafitowy (ZJAZDY)	m ²		
		152.36	m ²	152.360	
				RAZEM	152.360