

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.256	km		
			km	0.256	
				RAZEM	0.256
2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 141.8	m		
			m	141.800	
				RAZEM	141.800
3	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm 141.8	m		
			m	141.800	
				RAZEM	141.800
4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 141.80	m		
			m	141.800	
				RAZEM	141.800
5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 141.8*0.2*0.1	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.836	
				RAZEM	2.836
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 104.8	m		
			m	104.800	
				RAZEM	104.800
7	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 29.0	m		
			m	29.000	
				RAZEM	29.000
8	KNR 2-31 0403-03 analogia	Krawężniki betonowe przejściowe o wymiarach 15x22/30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26.0	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 290.4	m		
			m	290.400	
				RAZEM	290.400
10	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (CHODNIK) 524.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	524.900	
				RAZEM	524.900
11	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm wbudowanego w postaci gotowej mieszanki 524.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	524.900	
				RAZEM	524.900
12	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem 524.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	524.900	
				RAZEM	524.900
13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm szary na podsypce cementowo-piaskowej 1:10 gr 3,0 cm (CHODNIK) 524.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	524.900	
				RAZEM	524.900
14	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (ZJAZDY) 114.32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	114.320	
				RAZEM	114.320
15	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa z chudego betonu 0/31,5 mm R=6/9 MPa o gr. 10 cm wbudowanego w postaci gotowej mieszanki 114.32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	114.320	
				RAZEM	114.320
16	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem 114.32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	114.320	
				RAZEM	114.320
17	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor grafitowy (ZJAZDY) 114.32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	114.320	
				RAZEM	114.320