



- LEGENDA**
- odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 (AC 16) S D50/70 - średnia grubość 10 cm
 - odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kostka brukowa z rozbiórki - nowa podbudowa betonowa 10 cm
 - nawierzchnia chodników z betonowych płytek chodnikowych płytki chodnikowe 50x50, kolor szary, grubość 7 cm
 - nawierzchnia chodników z kostki granitowej kostka granitowa surowo łupana 4/6 cm, kolor strzegomski szary
 - krawężnik granitowy 15x30x100 obinżony (+2 cm)
 - krawężnik granitowy 15x30x100 przejściowy (od +2 do +12 cm)
 - krawężnik granitowy 15x30x100 wystawiony (+12 cm)
 - obrzeże chodnikowe granitowe 8x30x100

<div>WERITY PROJEKTY</div> <div>Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogoźno, TEL: 609 627 292</div>		
Rodzaj oprac.:	KONCEPCJA	
Inwestycja:	Remont nawierzchni chodników na Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie	
Nr ewid.działek:	953	
Inwestor:	<div> Gmina Rogoźno ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno</div>	
Projektant	<div>mgr inż. Piotr Marciniak Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno nr upr: WKP/0271/POOD/10</div>	
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY	
Data opracowania:	08.2019	Skala: 1:250
		RYS 1.0

ark 297x570