

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWIOR – 3.6.

### DACH

#### I. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

##### 1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót „dach” przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ” w m. Karolewo gm. Rogoźno

##### 1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.6

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wymianą pokrycia

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem oraz wykończeniem robót.

##### 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności -umożliwiające i mające na celu wykonanie:

#### **3.6. DACH**

##### Wymian pokrycia dachowego z Ondliny na blachodachówkę

- - rozebranie Onduliny
- -wzmocnienie konstrukcji drewnianej
- -ułożenie wełny mineralnej w przestrzeni stropodachu gr. 10 cm
- montaż foli dachowej tzw. membrany
- montaż blachodachówki z blachy powlekanej gr. 0,55 mm kolor
- impregnacja drewnochronem elementów drewnianych – widoczne elementy dachu
- montaż podbitki boazeryjnej - okapy

##### 1.4 Prace towarzyszące

W zakresie tych prac należy uwzględnić montaż, demontaż rusztowania oraz jego użytkowanie w trakcie trwania robót oraz wykonanie robót towarzyszących związanych z technologią robót, dokonanie pomiarów

##### 1.5 Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawarta w Specyfikacji Ogólnej

##### 1.6. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień. **dach** 3.6

##### 1.67Określenia podstawowe

Określenia podstawowe opisane w Specyfikacji Ogólnej

#### **2. WYMAGANIA MATERIAŁOWE**

Blachodachówka powlekana w kolorze gr. 0,55 mm

Folia dachowa

Wełna mineralna gr. 10 cm

Środki impregnacyjne ,

Podbitka boazeryjna gr. 19 mm

### 3. WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Ogólne wymagania sprzętowe opisano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca może użyć dowolnego sprzętu, który będzie gwarantował wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Koszty sprzętu powinny być uwzględnione w oferowanej cenie.

### 4. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Wymagania transportowe jak w Specyfikacji Ogólnej. Koszty transportu wliczone do ceny ofertowej.

### 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ROBÓT.

5.1. Sprawdzenie zgodności wymiarów otworów pod montowaną stolarkę.

5.2. Montaż na łączniki systemowe do muru, wypełnione pianką poliuretanową, skrzydła drzwiowe wyregulowane

5.3. Pozostałe roboty wg zasad sztuki budowlanej.

### 6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm , przedmiarami oraz wymogami projektu technicznego

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

- prawidłowość wykonania robót montażowych , atesty kwalifikacyjne

### 7. OBMIAR ROBÓT

Jednostki pomiarowe - zgodnie z przedmiarem robót.

### 8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawą odbioru robót jest

dokumentacja techniczna podlega odbiorowi częściowemu. Stosować zasady odbioru zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną

### 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Warunki płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Płatność za 1 m<sup>2</sup>, 1 mb, 1 szt